

Riviera

要目表

本体	型 式	RA-60G (FE仕様)	
	定格暖房能力 [kW]	70	
	使用燃料	LPG	13A
	定格燃料消費量 [m ³ /h (Normal)]	3.2	7.0
	定格風量 @20°C [m ³ /min]	36	
	定格温度上昇 [deg°C]	9.7	
	機外有効静圧 [Pa (Gauge)]	200	
	定格消費電力 [kW]	1.0	
	使用電源	AC100V 単相 50/60Hz	
	制御方式	電子式全自動ON-OFF制御	
	塗 装	からし色 (マントル5Y 7/2)	
寸法&質量	外形寸法 幅×奥行×高 [mm]	855×1325×2248	
	最大搬入寸法 幅×奥行×高 [mm]	855×1190×1750	
	煙 突 径 φ [mm]	100	
	ダクト接続口径 φ [mm]	300	
	燃料配管接続口径 [in]	Rc3/4 (20A)	Rc3/4 (20A)
	総 質 量 [kg]	280	
バーナ	形 式	ガンタイプ先混合プラスト方式	
	燃 焼 方 式	押込通風燃焼方式	
	点 火 方 式	高圧スパーク パイロットバーナ着火方式	
	火 焰 検 知 方 式	フレイムロッド	
送風形式	暖房送風機	Vベルト駆動両吸込遠心多翼送風機	
	燃焼空気送風機	電動機直結片吸込遠心多翼送風機	
	燃焼ガス排送機	電動機直結片吸込遠心多翼送風機	
電動定出機格力	暖房送風機用 [kW]	0.4	
	燃焼空気送風機用 [kW]	0.15	
	燃焼ガス排送機用 [kW]	0.25	
その他	設 備 容 量 [kVA]	1.4	
	伝 熱 面 積 [m ²]	3.7	
	燃料受給圧力 [kPa (Gauge)]	2.8	2.0
	対震安全装置	本体組込	
	エアフィルタ	本体組込	
	換 気 運 転	送風モード設定により可能	
	室 温 調 整 器	ルームサーモ付き	
	自動起動停止	週間タイマー機能付き	
情報表示機能	エラーメッセージ, 積算稼働時間		
オプション	分解工具 一式		
	予 備 品 一式		
		通信遠隔キット	オプション
		ガス高圧SW	オプション
	ガス低圧SW (圧力計付き)	オプション	

燃料算出基準値: LPG=92.6MJ/m³(Normal) 13A=41.9MJ/m³(Normal)

特記事項: 100V仕様・FE仕様 (排ガス温度260°C以下)

納入先:

弊社工番:

適用機番:

作成日: 2013.06.26

図 番: TG2-13705-047

DRAWN CHECKED APPROVED