

令和 8 年度  
旭川市水道局 設計単価表

旭川市水道局上下水道部  
建設課

## 旭川市水道局設計単価表を利用する上での留意事項

- 1 本単価表は、旭川市水道局上下水道部建設課建設第3係が発注する請負工事の予定価格の積算に用いるものです。実際の取引を制約するものではありません。
- 2 単価の適用期間は、令和9年3月31日までです。
- 3 資材単価は、特に記載がない限り現場持ち込みの価格です。
- 4 営繕（建築及び設備等）の設計単価については公表の対象外としています。
- 5 資材単価等の内容に関する質問は、工事発注課に問い合わせして下さい。

令和８年度 旭川市水道局設計単価  
「建設課建設第３係発注工事に適用」

| 番号    | 名称            | 規格             | 単位 | 設計単価（円） |
|-------|---------------|----------------|----|---------|
| 下- 1  | オメガライナーパイプ    | φ400mm R(Ⅰ)タイプ | m  | 88,200  |
| 下- 2  | オメガライナーパイプ    | φ350mm R(Ⅰ)タイプ | m  | 74,000  |
| 下- 3  | オメガライナーパイプ    | φ300mm R(Ⅰ)タイプ | m  | 61,000  |
| 下- 4  | オメガライナーパイプ    | φ250mm R(Ⅰ)タイプ | m  | 49,700  |
| 下- 5  | オメガライナーパイプ    | φ200mm R(Ⅰ)タイプ | m  | 44,100  |
| 下- 6  | オメガライナーパイプ(Z) | φ250mm R(Ⅰ)タイプ | m  | 49,700  |
| 下- 7  | オメガライナーパイプ(Z) | φ200mm R(Ⅰ)タイプ | m  | 44,100  |
| 下- 8  | 管口仕上げ材        |                | kg | 1,800   |
| 下- 9  | メインライナーS      | φ400mm t=6.0mm | m  | 80,000  |
| 下- 10 | メインライナーS      | φ400mm t=7.0mm | m  | 87,000  |
| 下- 11 | メインライナーS      | φ400mm t=8.0mm | m  | 93,000  |
| 下- 12 | メインライナーS      | φ350mm t=5.0mm | m  | 67,000  |
| 下- 13 | メインライナーS      | φ350mm t=6.0mm | m  | 73,000  |
| 下- 14 | メインライナーS      | φ350mm t=7.0mm | m  | 79,000  |
| 下- 15 | メインライナーS      | φ300mm t=5.0mm | m  | 66,000  |
| 下- 16 | メインライナーS      | φ300mm t=6.0mm | m  | 68,000  |
| 下- 17 | メインライナーS      | φ300mm t=7.0mm | m  | 72,000  |
| 下- 18 | メインライナーS      | φ250mm t=4.0mm | m  | 56,000  |
| 下- 19 | メインライナーS      | φ250mm t=5.0mm | m  | 61,000  |
| 下- 20 | メインライナーS      | φ250mm t=6.0mm | m  | 66,000  |
| 下- 21 | メインライナーS      | φ200mm t=3.0mm | m  | 49,000  |
| 下- 22 | メインライナーS      | φ200mm t=4.0mm | m  | 52,000  |
| 下- 23 | メインライナーS      | φ200mm t=5.0mm | m  | 56,000  |
| 下- 24 | 管口仕上げ材        |                | kg | 500     |

|    |    |               |                           |    |         |
|----|----|---------------|---------------------------|----|---------|
| 下- | 25 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ400mm t=9.0mm  | m  | 116,000 |
| 下- | 26 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ400mm t=10.0mm | m  | 122,000 |
| 下- | 27 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ400mm t=11.0mm | m  | 129,000 |
| 下- | 28 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ400mm t=12.0mm | m  | 133,000 |
| 下- | 29 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ350mm t=9.0mm  | m  | 103,000 |
| 下- | 30 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ350mm t=10.0mm | m  | 109,000 |
| 下- | 31 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ350mm t=11.0mm | m  | 115,000 |
| 下- | 32 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ300mm t=7.0mm  | m  | 81,500  |
| 下- | 33 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ300mm t=8.0mm  | m  | 86,700  |
| 下- | 34 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ300mm t=9.0mm  | m  | 89,800  |
| 下- | 35 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ250mm t=6.0mm  | m  | 72,500  |
| 下- | 36 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ250mm t=7.0mm  | m  | 75,700  |
| 下- | 37 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ250mm t=8.0mm  | m  | 80,300  |
| 下- | 38 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ200mm t=5.0mm  | m  | 51,600  |
| 下- | 39 | 本管用ライニング材     | スタンダードタイプ φ200mm t=6.0mm  | m  | 52,600  |
| 下- | 40 | 管口仕上げ材        |                           | kg | 1,800   |
| 下- | 41 | SZライナー SR(SH) | φ400mm t=7.0mm            | m  | 82,200  |
| 下- | 42 | SZライナー SR(SH) | φ400mm t=8.0mm            | m  | 85,900  |
| 下- | 43 | SZライナー SR(SH) | φ350mm t=6.0mm            | m  | 67,700  |
| 下- | 44 | SZライナー SR(SH) | φ350mm t=7.0mm            | m  | 70,100  |
| 下- | 45 | SZライナー SR(SH) | φ350mm t=8.0mm            | m  | 72,600  |
| 下- | 46 | SZライナー SR(SH) | φ300mm t=5.0mm            | m  | 53,200  |
| 下- | 47 | SZライナー SR(SH) | φ300mm t=6.0mm            | m  | 56,800  |
| 下- | 48 | SZライナー SR(SH) | φ250mm t=4.0mm            | m  | 45,900  |
| 下- | 49 | SZライナー SR(SH) | φ250mm t=5.0mm            | m  | 47,100  |
| 下- | 50 | SZライナー SR(SH) | φ250mm t=6.0mm            | m  | 50,800  |
| 下- | 51 | SZライナー SR(SH) | φ200mm t=5.0mm            | m  | 42,300  |
| 下- | 52 | SZライナー SR(SH) | φ200mm t=6.0mm            | m  | 43,500  |

|    |    |                     |                          |    |            |
|----|----|---------------------|--------------------------|----|------------|
| 下- | 53 | 管口仕上げ材              |                          | kg | 500        |
| 下- | 54 | せん孔機車               | 118PS（基礎価格）              | 台  | 15,000,000 |
| 下- | 55 | EXハ°イ°              | φ400mm 自立管タイ°            | m  | 112,000    |
| 下- | 56 | EXハ°イ°              | φ350mm 自立管タイ°            | m  | 72,000     |
| 下- | 57 | EXハ°イ°              | φ300mm 自立管タイ°            | m  | 55,100     |
| 下- | 58 | EXハ°イ°              | φ250mm 自立管タイ°            | m  | 46,100     |
| 下- | 59 | EXハ°イ°              | φ200mm 自立管タイ°            | m  | 38,200     |
| 下- | 60 | 管口仕上げ材              |                          | kg | 2,900      |
| 下- | 61 | せん孔機車               | 2t（基礎価格）                 | 台  | 31,800,000 |
| 下- | 62 | ライナ-ハ°ツク°           | φ400mm t=8.0mm           | m  | 96,000     |
| 下- | 63 | ライナ-ハ°ツク°           | φ350mm t=7.0mm           | m  | 81,400     |
| 下- | 64 | ライナ-ハ°ツク°           | φ300mm t=6.0mm           | m  | 67,300     |
| 下- | 65 | ライナ-ハ°ツク°           | φ250mm t=5.0mm           | m  | 56,000     |
| 下- | 66 | ライナ-ハ°ツク°           | φ200mm t=4.0mm           | m  | 47,600     |
| 下- | 67 | 管口仕上げ材              |                          | kg | 2,400      |
| 下- | 68 | SPRジ°ロファイル          | #80S                     | m  | 2,390      |
| 下- | 69 | SPRジ°ロファイル          | #87SW                    | m  | 3,140      |
| 下- | 70 | SPRジ°ロファイル          | #87S                     | m  | 2,280      |
| 下- | 71 | SPRモルタル             | 2号                       | m3 | 345,000    |
| 下- | 72 | SPRモルタル             | 1号                       | m3 | 333,000    |
| 下- | 73 | 粘土モルタル              | 配合1:1, 練り手間含まず           | kg | 38         |
| 下- | 74 | カムロック               | φ50mm, (オス・メス)           | 式  | 5,430      |
| 下- | 75 | 止水材                 | MS-6型 現場配合(主材・促進剤・硬化剤・水) | L  | 640        |
| 下- | 76 | ハ°ツカ-車基礎価格          | 2t 99kW                  | 台  | 19,200,000 |
| 下- | 77 | ホ°ックスカルハ°-ト RC-1種   | B=3000mm×H=1500mm        | 個  | 986,000    |
| 下- | 78 | ホ°ックスカルハ°-ト RC-2種   | B=3000mm×H=1500mm        | 個  | 1,040,000  |
| 下- | 79 | ホ°ックスカルハ°-ト PC-150型 | B=3000mm×H=1500mm        | 個  | 979,000    |
| 下- | 80 | ホ°ックスカルハ°-ト PC-300型 | B=3000mm×H=1500mm        | 個  | 979,000    |

|    |     |                 |                                  |    |           |
|----|-----|-----------------|----------------------------------|----|-----------|
| 下- | 81  | 補強板             | W=1500mm×D=1500mm×t=200mm φ900mm | 個  | 90,900    |
| 下- | 82  | 補強板             | W=1500mm×D=1500mm×t=200mm φ600mm | 個  | 105,000   |
| 下- | 83  | 2号MH            | 旭川市型, 下部フロック                     | 個  | 345,000   |
| 下- | 84  | 3号MH            | 旭川市型, 下部フロック                     | 個  | 746,000   |
| 下- | 85  | 4号MH            | 旭川市型, 下部フロック                     | 個  | 927,000   |
| 下- | 86  | ホックスカルハート箱連結    | 連結金具1式(駒形枠・高力ボルト・座金)             | 箇所 | 7,790     |
| 下- | 87  | 吐口φ700          |                                  | 箇所 | 1,140,000 |
| 下- | 88  | 吐口φ900          |                                  | 箇所 | 1,270,000 |
| 下- | 89  | EPSハック          | φ200mm 補修長0.4m                   | 枚  | 5,320     |
| 下- | 90  | EPSハック          | φ250mm 補修長0.4m                   | 枚  | 5,580     |
| 下- | 91  | EPSハック          | φ200mm 補修長0.4m 止水マット追加           | 枚  | 6,330     |
| 下- | 92  | EPSハック          | φ250mm 補修長0.4m 止水マット追加           | 枚  | 6,630     |
| 下- | 93  | EPLハック          | φ200mm 補修長1.0m                   | 枚  | 27,400    |
| 下- | 94  | EPLハック          | φ250mm 補修長1.0m                   | 枚  | 27,700    |
| 下- | 95  | EPLハック          | φ200mm 補修長1.0m 止水マット追加           | 枚  | 32,100    |
| 下- | 96  | EPLハック          | φ250mm 補修長1.0m 止水マット追加           | 枚  | 32,500    |
| 下- | 97  | EPFハック          | φ200mm×150mm                     | 枚  | 12,000    |
| 下- | 98  | EPFハック          | φ250mm×150mm                     | 枚  | 13,100    |
| 下- | 99  | EPFハック          | φ200mm×150mm 止水マット追加             | 枚  | 13,500    |
| 下- | 100 | EPFハック          | φ250mm×150mm 止水マット追加             | 枚  | 14,700    |
| 下- | 101 | EPIセット          | φ200mm ハック、管口カバー、カバーハック          | 式  | 17,500    |
| 下- | 102 | EPIセット          | φ250mm ハック、管口カバー、カバーハック          | 式  | 18,300    |
| 下- | 103 | EPIセット          | φ200mm ハック、管口カバー、カバーハック 止水マット追加  | 式  | 18,600    |
| 下- | 104 | EPIセット          | φ250mm ハック、管口カバー、カバーハック 止水マット追加  | 式  | 19,500    |
| 下- | 105 | 主剤(通期用)         | NE-857 低粘度タイプ                    | kg | 6,300     |
| 下- | 106 | 硬化剤(通期用)        | NC-314 低粘度タイプ                    | kg | 9,900     |
| 下- | 107 | ホックスカルハート RC-1種 | B=2000mm×H=1500mm                | 個  | 709,000   |
| 下- | 108 | 特殊マンホール         | 3000×3200×2000                   | 個  | 2,790,000 |

|        |                                |                                                                                        |    |             |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 下- 109 | レールスライト工法                      | レール敷設工 (B=2000mm×H=1500mm)                                                             | m  | 2, 100      |
| 下- 110 | レールスライト工法                      | レールスライト工 (B=2000mm×H=1500mm)                                                           | m  | 14, 100     |
| 下- 111 | 可とう継手                          | 材工共 10. 432m/箇所                                                                        | 箇所 | 4, 800, 000 |
| 下- 112 | 特殊マンホール                        | 4600×3200×3000                                                                         | 基  | 7, 190, 000 |
| 下- 113 | L型擁壁                           | 設置 50tラダークレーン L型擁壁のみ(底版含まず)                                                            | m  | 38, 700     |
| 下- 114 | L型擁壁(側壁ﾌﾟﾛｯｸ)                  | 2, 680×1, 650×1, 600                                                                   | 個  | 772, 000    |
| 下- 115 | L型擁壁(底版ﾌﾟﾛｯｸ)                  | 550×2, 090×798                                                                         | 個  | 166, 000    |
| 下- 116 | L型擁壁(底版ﾌﾟﾛｯｸ)                  | 250×1, 345×1, 600                                                                      | 個  | 265, 000    |
| 下- 117 | L型擁壁(側壁ﾌﾟﾛｯｸ)                  | 2, 730×1, 600×1, 800                                                                   | 個  | 804, 000    |
| 下- 118 | L型擁壁(底版ﾌﾟﾛｯｸ)                  | 550×2, 090×898                                                                         | 個  | 181, 000    |
| 下- 119 | L型擁壁(底版ﾌﾟﾛｯｸ)                  | 250×1, 345×1, 800                                                                      | 個  | 286, 000    |
| 下- 120 | 特殊マンホール                        | No. 1 3000×3000×3000(2500×2500×2400) (2分割)                                             | 個  | 4, 050, 000 |
| 下- 121 | 特殊マンホール                        | No. 2 3000×3000×3000(2500×2500×2400) (2分割)                                             | 個  | 3, 980, 000 |
| 下- 122 | RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                  | 1600×1600                                                                              | 個  | 535, 000    |
| 下- 123 | 特殊マンホール                        | 3500×2500×2500 2分割                                                                     | 個  | 2, 160, 000 |
| 下- 124 | 特殊マンホール                        | 2800×2500×2800                                                                         | 個  | 2, 650, 000 |
| 下- 125 | RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                  | 内空1200×700                                                                             | 個  | 333, 000    |
| 下- 126 | RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                  | 内空1500×700                                                                             | 個  | 502, 000    |
| 下- 127 | 片斜角RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ               | 内空1500×700                                                                             | 個  | 679, 000    |
| 下- 128 | 特殊マンホール                        | 3400×2600×1800(2800×2000)                                                              | 個  | 2, 350, 000 |
| 下- 129 | 鋼矢板打込み補助(オーガ掘削)                | φ500 掘削長9. 0m以下(7. 0m～8. 5m)、50<Nmax≤100<br>リーダーレス型基礎機械、高トルク油圧オーガー                     | 孔  | 150, 000    |
| 下- 130 | 鋼矢板打込み                         | 鋼矢板Ⅲ型、打込み長9. 0m以下(7. 0m～8. 5m)、<br>矢板平均長:約7. 1m/枚、リーダーレス型基礎機械、高周波油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾙ              | 枚  | 29, 500     |
| 下- 131 | 鋼矢板引抜き                         | 鋼矢板Ⅲ型9. 0m以下(7. 0m～8. 5m)、矢板平均長:約7. 1m/枚、<br>リーダーレス型基礎機械、高周波油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾙ                   | 枚  | 16, 900     |
| 下- 132 | 鋼矢板圧入                          | 硬質地盤ｸﾘﾌ工法(ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ工法) 矢板平均長:約7. 1m/枚<br>鋼矢板Ⅲ型打込み長9. 0m以下(7. 0m～8. 5m)、50<Nmax≤100 継1箇所 | 枚  | 672, 000    |
| 下- 133 | リーダーレス型基礎機械分解組立(ﾊﾞｯｸﾙ1. 4m3相当) |                                                                                        | 回  | 425, 000    |
| 下- 134 | オーガﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ組立解体            |                                                                                        | 回  | 1, 330, 000 |
| 下- 135 | マンホール縁石                        | H=11cm<br>受枠無し                                                                         | 個  | 8, 690      |
| 下- 136 | マンホール調整ﾌﾟﾛｯｸ<br>φ600鉄蓋用        | H=6cm<br>一体型                                                                           | 個  | 4, 760      |

|    |     |                                |                          |   |         |
|----|-----|--------------------------------|--------------------------|---|---------|
| 下- | 137 | マンホール調整ﾌﾞﾛｯｸ<br>φ600鉄蓋用        | H=9cm<br>－体型             | 個 | 6,880   |
| 下- | 138 | マンホール調整ﾌﾞﾛｯｸ<br>φ900鉄蓋用        | H=100mm<br>－体型           | 個 | 26,200  |
| 下- | 139 | マンホール調整ﾌﾞﾛｯｸ<br>φ900鉄蓋用        | H=150mm<br>－体型           | 個 | 38,600  |
| 下- | 140 | マンホール底版ﾌﾞﾛｯｸ                   | H=20cm φ1380mm           | 個 | 60,100  |
| 下- | 141 | 円形ｽﾗﾌﾞ 0号用                     | φ910 H=25cm              | 個 | 36,900  |
| 下- | 142 | 1号マンホール用円形ｽﾗﾌﾞ<br>(φ600穴あき)    | H=22cm φ1080mm<br>ｼｰﾙ材含む | 個 | 39,200  |
| 下- | 143 | 1号マンホール<br>0号ﾌﾞﾛｯｸ             | H=14cm                   | 個 | 9,500   |
| 下- | 144 | 1号マンホール<br>1号ﾌﾞﾛｯｸ             | H=35cm<br>足掛金物含む         | 個 | 39,800  |
| 下- | 145 | 1号マンホール<br>2号ﾌﾞﾛｯｸ             | H=25cm<br>足掛金物           | 個 | 17,200  |
| 下- | 146 | 1号マンホール<br>3号ﾌﾞﾛｯｸ             | H=50cm<br>足掛金物           | 個 | 32,500  |
| 下- | 147 | 1号マンホール<br>4号ﾌﾞﾛｯｸ             | H=100cm<br>足掛金物          | 個 | 66,500  |
| 下- | 148 | 1号マンホール<br>下部1号ﾌﾞﾛｯｸ           | H=50cm                   | 個 | 57,900  |
| 下- | 149 | 1号マンホール<br>下部2号ﾌﾞﾛｯｸ           | H=70cm                   | 個 | 78,400  |
| 下- | 150 | 2号マンホールH-5型<br>頂版ｽﾗﾌﾞ (φ600穴)  | 1500×1500×250<br>ｼｰﾙ材含む  | 個 | 130,000 |
| 下- | 151 | 2号マンホール H-5型<br>ｽﾗﾌﾞ (φ600穴あき) | 1500×1500×250<br>ｼｰﾙ材含む  | 個 | 130,000 |
| 下- | 152 | 2号マンホール H-5型<br>ｽﾗﾌﾞ (φ900穴あき) | 1500×1500×250<br>ｼｰﾙ材含む  | 個 | 102,000 |
| 下- | 153 | 2号マンホール H-5型<br>中間ﾌﾞﾛｯｸ        | 1500×1500×500<br>ｼｰﾙ材含む  | 個 | 109,000 |
| 下- | 154 | 2号マンホール H-5型<br>中間ﾌﾞﾛｯｸ        | 1500×1500×1000<br>ｼｰﾙ材含む | 個 | 216,000 |
| 下- | 155 | 2号マンホール H-5型<br>中間ﾌﾞﾛｯｸ        | 1500×1500×1500<br>ｼｰﾙ材含む | 個 | 319,000 |
| 下- | 156 | 2号マンホール H-5型<br>下部ﾌﾞﾛｯｸ        | 1500×1500×1700<br>ｼｰﾙ材含む | 個 | 343,000 |
| 下- | 157 | 2号マンホール H-8型<br>ｽﾗﾌﾞ (φ600穴あき) | 1500×1500×300<br>ｼｰﾙ材含む  | 個 | 153,000 |
| 下- | 158 | 2号マンホール H-8型<br>ｽﾗﾌﾞ (φ900穴あき) | 1500×1500×300<br>ｼｰﾙ材含む  | 個 | 125,000 |
| 下- | 159 | 2号マンホール H-8型<br>中間ｽﾗﾌﾞ (600穴)  | 1500×1500×150<br>ｼｰﾙ材含む  | 個 | 66,900  |
| 下- | 160 | 2号マンホール H-8型<br>中間ﾌﾞﾛｯｸ        | 1500×1500×500<br>ｼｰﾙ材含む  | 個 | 105,000 |
| 下- | 161 | 2号マンホール H-8型<br>中間ﾌﾞﾛｯｸ        | 1500×1500×1000<br>ｼｰﾙ材含む | 個 | 208,000 |
| 下- | 162 | 2号マンホール H-8型<br>中間ﾌﾞﾛｯｸ        | 1500×1500×1500<br>ｼｰﾙ材含む | 個 | 306,000 |
| 下- | 163 | 2号マンホール H-8型<br>下部ﾌﾞﾛｯｸ(900穴)  | 1500×1500×1750<br>ｼｰﾙ材含む | 個 | 306,000 |
| 下- | 164 | 3号マンホールH-5型<br>頂版ｽﾗﾌﾞ (φ600穴)  | 1900×1900×250<br>ｼｰﾙ材含む  | 個 | 219,000 |

|    |     |                               |                                |   |           |
|----|-----|-------------------------------|--------------------------------|---|-----------|
| 下- | 165 | 3号マンホール H-5型<br>スラブ (φ900穴あき) | 1900×1900×250<br>シール材含む        | 個 | 188,000   |
| 下- | 166 | 3号マンホール H-5型<br>中間ブロック        | 1900×1900×500<br>シール材含む        | 個 | 179,000   |
| 下- | 167 | 3号マンホール H-5型<br>中間ブロック(標準)    | 1900×1900×1000<br>シール材含む       | 個 | 360,000   |
| 下- | 168 | 3号マンホール H-5型<br>中間ブロック(標準)    | 1900×1900×1500<br>シール材含む       | 個 | 533,000   |
| 下- | 169 | 3号マンホール H-5型<br>下部ブロック(1200穴) | 1900×1900×2050<br>シール材含む       | 個 | 743,000   |
| 下- | 170 | 3号マンホール H-8型<br>中間スラブ (600穴)  | 1900×1900×150<br>シール材含む        | 個 | 131,000   |
| 下- | 171 | 3号マンホール H-8型<br>スラブ (600穴)    | 1900×1900×300<br>シール材含む        | 個 | 209,000   |
| 下- | 172 | 3号マンホール H-8型<br>中間ブロック        | 1900×1900×500<br>シール材含む        | 個 | 187,000   |
| 下- | 173 | 3号マンホール H-8型<br>中間ブロック        | 1900×1900×1000<br>シール材含む       | 個 | 374,000   |
| 下- | 174 | 3号マンホール H-8型<br>中間ブロック        | 1900×1900×1500<br>シール材含む       | 個 | 562,000   |
| 下- | 175 | 3号マンホール H-8型<br>下部ブロック(1200穴) | 1900×1900×2100<br>シール材含む       | 個 | 787,000   |
| 下- | 176 | 4号マンホール H-5型<br>頂版スラブ (φ600穴) | 2300×2300×300<br>シール材含む        | 個 | 427,000   |
| 下- | 177 | 4号マンホール H-5型<br>スラブ (900穴)    | 2300×2300×300<br>シール材含む        | 個 | 408,000   |
| 下- | 178 | 4号マンホール H-5型<br>中間ブロック        | 2300×2300×500<br>シール材含む        | 個 | 257,000   |
| 下- | 179 | 4号マンホール H-5型<br>中間ブロック        | 2300×2300×1000<br>シール材含む       | 個 | 515,000   |
| 下- | 180 | 4号マンホール H-5型<br>中間ブロック        | 2300×2300×1500<br>シール材含む       | 個 | 772,000   |
| 下- | 181 | 4号マンホール H-5型<br>下部ブロック(1500穴) | 2300×2300×2050<br>シール材含む       | 個 | 918,000   |
| 下- | 182 | 4号マンホール H-8型<br>中間スラブ (600穴)  | 2300×2300×200<br>シール材含む        | 個 | 276,000   |
| 下- | 183 | 4号マンホール H-8型<br>スラブ (600穴)    | 2300×2300×350<br>シール材含む        | 個 | 459,000   |
| 下- | 184 | 4号マンホール H-8型<br>中間ブロック        | 2300×2300×500<br>シール材含む        | 個 | 282,000   |
| 下- | 185 | 4号マンホール H-8型<br>中間ブロック        | 2300×2300×1000<br>シール材含む       | 個 | 561,000   |
| 下- | 186 | 4号マンホール H-8型<br>中間ブロック        | 2300×2300×1500<br>シール材含む       | 個 | 841,000   |
| 下- | 187 | 4号マンホール H-8型<br>下部ブロック(1500穴) | 2300×2300×2100<br>シール材含む       | 個 | 1,068,000 |
| 下- | 188 | 補強板(カルハート用)<br>(φ600穴あき)      | 1500×1500×200<br>(鉄蓋直載用)       | 個 | 104,000   |
| 下- | 189 | 補強板(カルハート用)<br>(φ900穴あき)      | 1500×1500×200<br>(MH1号ブロック直載用) | 個 | 89,900    |
| 下- | 190 | プレキャスト板<br>(BOXカルハート用)        | 400×2000×100                   | 個 | 15,500    |
| 下- | 191 | 簡易ホール上部ブロック                   | φ600×150<br>受枠含む、蓋なし           | 個 | 30,300    |
| 下- | 192 | 簡易ホール下部ブロック                   | φ600×450                       | 個 | 31,400    |

|    |     |                          |                              |    |        |
|----|-----|--------------------------|------------------------------|----|--------|
| 下- | 193 | 簡易ホール底版ブロック              | φ700×150<br>(φ300穴あき)        | 個  | 10,700 |
| 下- | 194 | 簡易ホール調整ブロック              | φ600×60                      | 個  | 4,690  |
| 下- | 195 | 基礎(平板)ブロック               | 300×300×60                   | 個  | 1,050  |
| 下- | 196 | 掃除口防護柵本体                 | H=500<br>受枠付                 | 個  | 16,600 |
| 下- | 197 | 掃除口汚水柵用<br>底版ブロック        | 360×360<br>(φ200穴あき)         | 個  | 3,120  |
| 下- | 198 | コンクリート<br>汚水柵上部ブロック      | H=30cm<br>受枠含む               | 個  | 14,900 |
| 下- | 199 | コンクリート<br>汚水柵上部ブロック      | H=50cm<br>受枠含む               | 個  | 15,700 |
| 下- | 200 | コンクリート<br>汚水柵中間ブロック      | H=5cm                        | 個  | 1,480  |
| 下- | 201 | コンクリート<br>汚水柵中間ブロック      | H=10cm                       | 個  | 2,060  |
| 下- | 202 | コンクリート<br>汚水柵中間1号ブロック    | H=14cm                       | 個  | 2,580  |
| 下- | 203 | コンクリート<br>汚水柵中間2号ブロック    | H=49cm                       | 個  | 8,570  |
| 下- | 204 | コンクリート<br>汚水柵下部ブロック      | H=50cm                       | 個  | 8,570  |
| 下- | 205 | 簡易ホール鉄蓋                  | φ300<br>(バーサーデザイン型)          | 個  | 15,800 |
| 下- | 206 | 簡易ホール受枠<br>(I型)          | 車道用                          | 個  | 16,700 |
| 下- | 207 | 汚水柵鉄蓋                    |                              | 個  | 14,200 |
| 下- | 208 | 汚水柵鉄蓋                    | 歩道用                          | 個  | 8,910  |
| 下- | 209 | 汚水柵受枠                    | 車道・歩道共通                      | 個  | 7,110  |
| 下- | 210 | 汚水柵用調整受枠                 | H=18.5cm                     | 個  | 19,600 |
| 下- | 211 | 掃除口鉄蓋                    |                              | 個  | 10,000 |
| 下- | 212 | 掃除口受枠                    |                              | 個  | 9,260  |
| 下- | 213 | 縁石用ベース板                  | 310×100×1400<br>(W×T×L)      | m  | 5,850  |
| 下- | 214 | 縁石用ベース板                  | 370×100×1400<br>(W×T×L)      | m  | 6,770  |
| 下- | 215 | 人孔鉄蓋                     | T25 ロック型 φ600<br>(バーサーデザイン型) | 個  | 94,200 |
| 下- | 216 | 人孔鉄蓋                     | T14 ロック型 φ600<br>(バーサーデザイン型) | 個  | 69,600 |
| 下- | 217 | 人孔鉄蓋受枠                   | φ600用                        | 個  | 67,800 |
| 下- | 218 | 旭川市型2号MH H-5<br>中間ブロック加算 | H=100mmあたり                   | mm | 21,700 |
| 下- | 219 | 旭川市型3号MH H-5<br>中間ブロック加算 | H=100mmあたり                   | mm | 36,500 |
| 下- | 220 | 旭川市型4号MH H-5<br>中間ブロック加算 | H=100mmあたり                   | mm | 53,100 |

|    |     |                        |                       |   |        |
|----|-----|------------------------|-----------------------|---|--------|
| 下- | 221 | 自在継手<br>掃除口桝 (DV)      | φ150                  | 個 | 8,490  |
| 下- | 222 | DVキャップ                 | φ100                  | 個 | 897    |
| 下- | 223 | DVキャップ                 | φ150                  | 個 | 1,730  |
| 下- | 224 | DVキャップ                 | φ200                  | 個 | 3,560  |
| 下- | 225 | DVキャップ                 | φ250                  | 個 | 11,400 |
| 下- | 226 | DVキャップ                 | φ300                  | 個 | 17,900 |
| 下- | 227 | DVキャップ                 | φ450                  | 個 | 76,000 |
| 下- | 228 | 掃除口内蓋 (塩ビ板)            | φ190                  | 個 | 1,400  |
| 下- | 229 | ヤリトリ継手                 | φ100                  | 個 | 3,130  |
| 下- | 230 | ヤリトリ継手                 | φ150                  | 個 | 5,470  |
| 下- | 231 | ヤリトリ継手                 | φ200                  | 個 | 8,710  |
| 下- | 232 | ヤリトリ継手                 | φ250                  | 個 | 20,300 |
| 下- | 233 | 内副管用<br>分岐クロス (キャップ 付) | φ200×φ200<br>PR管用     | 個 | 82,000 |
| 下- | 234 | 断熱蓋マンホール用              | 転落防止型                 | 個 | 22,400 |
| 下- | 235 | 断熱蓋マンホール用              | 新型                    | 個 | 18,900 |
| 下- | 236 | 自在継手                   | φ100                  | 個 | 4,710  |
| 下- | 237 | 掃除口内蓋 (塩ビ板)<br>(調整受枠用) | φ167                  | 個 | 1,480  |
| 下- | 238 | スリム内副管継手用<br>エルボ       |                       | 個 | 10,800 |
| 下- | 239 | スリム内副管<br>マンホール継手用 立て管 | L=1000                | 個 | 12,300 |
| 下- | 240 | スリム内副管<br>マンホール継手用 立て管 | L=2000                | 個 | 20,700 |
| 下- | 241 | スリム内副管<br>Vu変換ソケット     |                       | 個 | 11,200 |
| 下- | 242 | 接着受口カラー                | Vuφ200                | 個 | 3,500  |
| 下- | 243 | 変換接手                   | φ200<br>陶管用継手         | 個 | 8,000  |
| 下- | 244 | 変換接手                   | φ250<br>陶管用継手         | 個 | 12,900 |
| 下- | 245 | 変換接手                   | φ200<br>陶管・ヒューズ管補修用継手 | 個 | 14,500 |
| 下- | 246 | 変換接手                   | φ250<br>陶管・ヒューズ管補修用継手 | 個 | 28,100 |
| 下- | 247 | 変換接手                   | φ300<br>陶管・ヒューズ管補修用継手 | 個 | 38,900 |
| 下- | 248 | 変換接手                   | φ150<br>VU管・PR管異種管継手  | 個 | 25,400 |

|    |     |                                    |                                      |    |             |
|----|-----|------------------------------------|--------------------------------------|----|-------------|
| 下- | 249 | 変換接手                               | φ 2 0 0<br>VU管・PR管異種管継手              | 個  | 37, 200     |
| 下- | 250 | 変換接手                               | φ 2 5 0<br>VU管・PR管異種管継手              | 個  | 51, 900     |
| 下- | 251 | 変換接手                               | φ 3 0 0<br>VU管・PR管異種管継手              | 個  | 74, 200     |
| 下- | 252 | FRP製インバートストレート                     | φ 2 0 0                              | 個  | 55, 500     |
| 下- | 253 | 塩ビボールバルブ                           | φ13mm                                | 個  | 2, 390      |
| 下- | 254 | 塩ビボールバルブ                           | φ50mm                                | 個  | 15, 650     |
| 下- | 255 | マンホールポンプ・制御盤・量計箱<br>架台・架空線・地中電線撤去費 | 運搬費 (L=3. 0km) 及び諸経費<br>(一般管理費除く) 含む | 式  | 1, 170, 000 |
| 下- | 256 | 衝撃弾性波試験                            | 衝撃弾性波試験用ロボット損料<br>1時間当たり損料           | 時間 | 14, 500     |
| 下- | 257 | 衝撃弾性波試験                            | 報告書作成工弾性波解析費<br>1m当たり解析費             | m  | 451         |
| 下- | 258 | 衝撃弾性波試験                            | 本管TVカメラ損料 直視側視式<br>1時間当たり損料          | 時間 | 12, 800     |
| 下- | 259 | 衝撃弾性波試験                            | 空気圧縮機損料 0. 75kw<br>1日当たり損料           | 日  | 390         |
| 下- | 260 | PCボックスカルバート                        | 2300×1000×1575<br>T-25               | 個  | 5, 820, 000 |
| 下- | 261 | PCボックスカルバート                        | 2000×1000×1245<br>T-25               | 個  | 2, 080, 000 |
| 下- | 262 | PCボックスカルバート                        | 2000×1000×1165<br>T-25               | 個  | 1, 950, 000 |
| 下- | 263 | 3号マンホール H-5 下部柵                    | 1900×1900 H=1400                     | 個  | 505, 000    |
| 下- | 264 | 4号マンホール H-5 下部柵                    | 2300×2300 H=1300                     | 個  | 697, 000    |
| 下- | 265 | 集水柵 スラブ                            | 840×840×150                          | 個  | 20, 100     |
| 下- | 266 | 集水柵 スラブ                            | 1200×1200×200                        | 個  | 54, 000     |
| 下- | 267 |                                    |                                      |    |             |
| 下- | 268 |                                    |                                      |    |             |
| 下- | 269 |                                    |                                      |    |             |
| 下- | 270 |                                    |                                      |    |             |
| 下- | 271 |                                    |                                      |    |             |
| 下- | 272 |                                    |                                      |    |             |
| 下- | 273 |                                    |                                      |    |             |
| 下- | 274 |                                    |                                      |    |             |
| 下- | 275 |                                    |                                      |    |             |
| 下- | 276 |                                    |                                      |    |             |