



## 第2編 簡易水道事業



# 第1章 総説・計画

## 1 西神居地区簡易水道

西神居地区の飲料水供給について、公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るため、平成6年に西神居地区簡易水道事業の認可を得て施設建設を進め、平成8年12月から給水を開始した。

平成31年4月から地方公営企業法適用。

- (1) 給水区域 旭川市神居町神居古潭、豊里及び西丘の一部
- (2) 計画給水人口 500人
- (3) 計画給水量 260m<sup>3</sup>/日

## 2 江丹別地区簡易水道


江丹別地区の飲料水供給について、公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るため、平成14年度に江丹別地区簡易水道事業の認可を得て施設建設を進め、平成17年11月から給水を開始した。



平成31年4月から地方公営企業法適用。

- (1) 給水区域 旭川市江丹別町中園、共和、芳野、清水、西里、拓北、富原及び中央の一部
- (2) 計画給水人口 260人
- (3) 計画給水量 130m<sup>3</sup>/日








| 凡 例                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | 行 政 区 域           |
|  | 江 丹 別 地 区 簡 易 水 道 |
|  | 上 水 道             |
|  | 取 水 管 ・ 導 水 管     |
|  | 送 水 管             |
|  | 配 水 管             |







## 第2章 事業の現況

### 1 事業の推移等

#### (1) 西神居地区簡易水道

| 年 度                       |     | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|---------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 給 水 人 口 (人)               |     | 119    | 111    | 113    | 116    | 115    |
| 年間取水量 (m <sup>3</sup> )   | (A) | 26,181 | 25,440 | 25,921 | 27,181 | 29,592 |
| 年間給水量 (m <sup>3</sup> )   | (B) | 20,991 | 20,139 | 19,130 | 20,219 | 21,032 |
| (%)                       | B/A | 80.2   | 79.2   | 73.8   | 74.4   | 71.1   |
| 1日平均給水量 (m <sup>3</sup> ) |     | 58     | 55     | 52     | 55     | 58     |
| 年間有収水量(m <sup>3</sup> )   | (C) | 9,434  | 8,819  | 8,173  | 8,179  | 7,853  |
| 有 収 率 (%)                 | C/B | 44.9   | 43.8   | 42.7   | 40.5   | 37.3   |

#### (2) 江丹別地区簡易水道

| 年 度                       |     | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|---------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 給 水 人 口 (人)               |     | 83     | 91     | 97     | 96     | 94     |
| 年間取水量 (m <sup>3</sup> )   | (A) | 47,618 | 41,096 | 41,586 | 42,537 | 33,702 |
| 年間給水量 (m <sup>3</sup> )   | (B) | 31,250 | 25,849 | 25,864 | 28,055 | 27,964 |
| (%)                       | B/A | 65.6   | 62.9   | 62.2   | 66.0   | 83.0   |
| 1日平均給水量 (m <sup>3</sup> ) |     | 86     | 71     | 71     | 77     | 77     |
| 年間有収水量(m <sup>3</sup> )   | (C) | 18,294 | 14,610 | 13,488 | 14,983 | 14,360 |
| 有 収 率 (%)                 | C/B | 58.5   | 56.5   | 52.1   | 53.4   | 51.4   |

## 2 施設の概要

| 施設   | 西神居地区簡易水道        |                                                                                                    | 江丹別地区簡易水道       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 浄水場  | 所在地 神居町西丘126-2番地 |                                                                                                    | 所在地 江丹別町中央96番11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 取水施設 | 取水井              | 深井戸<br>φ150ケーシング L=40.0m<br>井戸標高・水位 GL=85.00m HWL=84.50m LWL=76.00m                                | 取水施設            | 拓北川取水施設 (江丹別拓北180番4地先)<br>護岸・護床工(拓北川右岸)<br>護床ブロック、カゴマット 河床高=238.48m HWL=239.48m LWL=238.50m                                                                                                                                                                                              |
|      |                  | 水中モーターポンプ<br>φ50×0.181m <sup>3</sup> /min×25m×2.2kw×1台(交換用1台保管)                                    | 取水口             | RC造B4.00m×W3.05m×H1.89m×1池                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                  |                                                                                                    | 取水管             | DIP φ 200mm L= 15.86m PCL=237.20m 河川-接合井間<br>DIP φ 150mm L=114.45m PCL=236.50m 接合井-沈砂池間                                                                                                                                                                                                  |
|      |                  |                                                                                                    | 接合井             | HWL=237.70m LWL=236.60m (運用水量8.5m <sup>3</sup> )<br>RC造B2.40m×W3.20m×H6.10m×1池                                                                                                                                                                                                           |
| 導水施設 | 導水管              | DIP φ 75mm L=40.25m                                                                                | 湧水口             | 緊急用(江丹別西里480番1地)<br>RC造B1.50m×W1.50m×H5.00m×1池 PCL=172.00m                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                  |                                                                                                    | 沈砂池             | 運用高=234.77m (有効水量 18.45m <sup>3</sup> ) HWL=234.62m LWL=233.12m<br>RC造B2.00m×W3.50m×H1.50m×1池                                                                                                                                                                                            |
|      |                  |                                                                                                    | 排水管             | DIP φ 150mm L=2.86m VP φ 150mm L=87.6m                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                  |                                                                                                    | 導水管             | DIP φ 75mm L=6506.65m (管内水28.75m <sup>3</sup> ) 1部10k対応<br>沈砂池流出PCL=232.933m 浄水場地下 管上138.60m 静水頭98.17m                                                                                                                                                                                   |
| 浄水施設 | ろ過装置             | 旭川市西神居浄水場本館 鉄筋コンクリート造地上1階<br>延面積224.42m <sup>2</sup><br>非常用発電設備(形式 TAKL-SKE 50KVA)1台<br>テレメーター設備1式 | 湧水導水管           | 湧水口流出PCL=172.00m<br>DIP φ 75mm L=76.79m<br>VP(RR) φ 75mm L=5.00m<br>VP(RR) φ 50mm L=1,457.13m<br>SP(SGP) φ 50mm L=85.50m<br>計 L=1624.42m                                                                                                                                                 |
|      |                  |                                                                                                    | 浄水場             | 旭川市江丹別浄水場本館 RC造地上2階地下1階<br>建築面積281.36m <sup>2</sup> 延床面積397.27m <sup>2</sup><br>非常用発電設備(形式 NPF5M-60QR 50KVA)1台<br>(燃料消費量 17.1ℓ/h 燃料タンク容量 200ℓ 11.7h 場内)<br>テレメーター設備1式                                                                                                                    |
|      |                  |                                                                                                    | 着水槽             | 鋼板製角形<br>W1.00m×L1.80m×H2.50m (有効水深2.0m) H=1.80m 3.24m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                  |                                                                                                    | 混和槽             | 鋼板製角形<br>W0.50m×L0.80m×H1.10m (有効水深1.0m)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 浄水施設 | ろ過装置             | 除鉄・除マンガン装置<br>φ1,700mm×2基(内1基予備) ろ過速度120m/日<br>ポンプ井<br>W7.70m×L6.50m×1池(有効水深0.70m)                 | ろ過装置            | 槽浸漬型膜ろ過施設 満水H4.25m 10.50m <sup>3</sup> ×2槽<br>膜浸漬槽 鋼板製角形 W1.30m×L1.90m×H4.80m×2槽<br>浸漬用セラミック膜モジュール(72モジュール)×2系列<br>ろ過ポンプ φ40×0.1m <sup>3</sup> /min×10mH×0.75kw×4台<br>逆洗ポンプ φ80/65×0.573m <sup>3</sup> /min×20mH×5.50kw×2台<br>洗浄ブロワ ルーツブロワ φ65×2.58m <sup>3</sup> /min×4.41kPa×5.50kw×2台 |
|      |                  |                                                                                                    | 浄水槽             | SUS製パネルタンク W1.50m×L2.50m×H4.00m×2槽(1体型)<br>運用水位 ろ過停止 3.50m ろ過開始 1.80m 運用水位幅1.70m<br>1cm 0.075m <sup>3</sup> /2池(運用水量 12.75m <sup>3</sup> )                                                                                                                                               |
|      |                  |                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|      |         |                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 薬品注入設備  | 次亜塩素酸注入設備<br>注入ポンプ $\phi 6 \times 0.5 \sim 15 \text{cc/min} \times 10 \text{kg/cm}^2 \times 25 \text{W} \times 2$ 台 (内1台予備)<br>貯蔵タンク 2000ℓ/基 $\times 2$ 基                              | 薬品注入設備  | PAC貯留槽 PVC角形 100L<br>PAC注入ポンプ 液中ポンプ $0.97 \sim 1.94 \text{ml/min} \times 1.0 \text{Pa} \times 25 \text{w} \times 2$ 台<br>粉末活性炭自動供給機 ホッパー 200L $0.5 \sim 2.0 \text{kg-wet/H} \times 2.75 \text{kw}$<br>次亜塩素酸ナトリウム注入設備 貯留槽PVC角形200L $\times 2$ 槽<br>前塩素注入ポンプ 液中ポンプ $8.68 \sim 26.1 \text{ml/min} \times 1.0 \text{MPa} \times 25 \text{w} \times 2$ 台<br>後塩素注入ポンプ 液中ポンプ $0.025 \sim 12 \text{ml/min} \times 1.0 \text{MPa} \times 30 \text{w} \times 2$ 台 |
|      | 排水処理    | 排水池1池                                                                                                                                                                                  | 排水処理    | 排水池 RC造B4.00m $\times$ W9.15m $\times$ H2.85m $\times 2$ 池<br>排水ポンプ 自吸式スラリーポンプ $\phi 40/32 \times 0.12 \text{m}^3/\text{min} \times 15 \text{mH} \times 2.2 \text{kw} \times 3$ 台                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 送水施設 | 送水ポンプ   | 送水ポンプ<br>$\phi 50 \times 0.181 \text{m}^3/\text{min} \times 132 \text{m} \times 11 \text{kw} \times 2$ 台 (内予備1台)                                                                       | 送水ポンプ   | 多段渦巻ポンプ $\phi 40 \times 0.09 \text{m}^3/\text{min} \times 65 \text{mH} \times 3.7 \text{kw} \times 2$ 台<br>運用送水量 $5.4 \text{m}^3 (90 \text{L/min})$ $\phi 50$ 弁調整                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 送水管     | 送水管延長<br>DIP $\phi 75 \text{mm}$ L=2,138.80m                                                                                                                                           | 送水管     | 送水管延長<br>DIP $\phi 75 \text{mm}$ L=1,233.49m (管内水量 $5.44 \text{m}^3$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 配水施設 | 配水池     | 旭川市西神居配水池<br>W6.60m $\times$ L6.60m $\times 2$ 池 (有効水深3.05m)<br>有効容量 $260 \text{m}^3/2$ 池 水深1cm当たり $0.87 \text{m}^3/2$ 池<br>テレメーター設備1式                                                 | 配水池     | 旭川市江丹別配水池<br>RC造地上1階地下1階 延べ面積 84.73㎡<br>B3.05m $\times$ W10.55m $\times$ H3.90m $\times 2$ 池 (有効水深2.8m)<br>HWL=198.00m LWL=195.20m 有効容量 $180 \text{m}^3$ 1cm= $0.32 \text{m}^3/2$ 池 $0.64 \text{m}^3/2$ 池<br>運用水位 送水停止 198.00m(3.8m) 送水開始 197.80m(3.60m) 20cm( $12.8 \text{m}^3/2$ 池)<br>低水位警報 196.80m(2.60m)<br>給水ポンプ 1台 (グリーンセンター、看視舎) 配水池低警報水位 1.00mで停止<br>緊急遮断弁 1基 2号配水池系設置 流量 $70 \text{m}^3/\text{h}$ 60秒で作動<br>テレメーター設備1式                        |
|      | その他配水施設 | 豊里増圧ポンプ (2次圧一定減圧弁付)<br>$40 \text{A} \times 0.2 \text{m}^3/\text{min} \times 49 \text{m} \times 3.7 \text{kw} \times 2$ 台                                                               | その他配水施設 | 拓北増圧ポンプ (推定末端圧力一定給水ユニット 単独交互運転)<br>$25 \text{A} \times 720 \text{m}^3/\text{min} \times 35 \text{m} \times 1.1 \text{kw} \times 2$ 台<br>1次圧 35m起動 47m増圧設定                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 配水管     | 配水管延長 L=20,514.9m ( $\phi 150 \sim 40 \text{mm}$ )<br>材質別内訳<br>DIP $\phi$ 2,536.59m (12.37%)<br>VP $\phi$ 17,833.04m (86.93%)<br>PE $\phi$ 9.44m (0.04%)<br>SUS $\phi$ 135.83m (0.66%) | 配水管     | 配水管延長 L=23,330.12m ( $\phi 200 \sim 50 \text{mm}$ )<br>材質別内訳<br>DIP $\phi$ 1,651.27m (7.08%)<br>VP $\phi$ 21,172.37m (90.75%)<br>HPP $\phi$ 41.77m (0.18%)<br>PE $\phi$ 34.76m (0.15%)<br>SUS $\phi$ 429.95m (1.84%)                                                                                                                                                                                                                                    |

※ DIP～ダクタイル鋳鉄管、RC～鉄筋コンクリート、VP～塩化ビニル管、VP(RR)～塩化ビニル管RR継手、SP(SGP)～スチールガスパイプ、SUS～ステンレス鋼材、PAC～ポリ塩化アルミニウム、PVC～ポリ塩化ビニル、PE～ポリエチレン管1種2層管、HPP～ポリエチレン管配水路

